



## D557

### Širokoúhlé a DLP 3D ready prezentace

D557W je digitální projektor Vivitek s nativním rozlišením WXGA. S funkcí DLP technologií zaručí výrazný, jasný obraz v širokoúhlém zobrazení. Vivitek D557W nabízí široké možnosti připojení včetně HDMI v1.4, vysoký jas 3000 ANSI Lm a kontrastní poměr 15000:1. Funkce Direct 3D zaručuje, že je projektor D557W více než schopný zvládnout mediální prezentace používané nyní i v budoucnu.

#### Vlastnosti:

- DLP® technologie s BrilliantColor™ pro bohatou kvalitu obrazu
- Světelný výkon 3,000 ANSI Lm a kontrastní poměr 15,000:1 pro ostré, jasné prezentace
- WXGA (1280 x 800) nativní rozlišení a maximální až do UXGA (1600 x 1200)
- Životnost lampy až 10,000 hodin
- Inovativní 5ti-segmentové barevné kolečko poskytující lepší reprodukci barev a automatické řízení výkonu
- Kryt lampy na vrchní straně projektoru pro snadnou výměnu
- Více vstupů pro jednodušší připojení k různým přístrojům: HDMI v1.4, VGA-In (x2), S-Video, kompozitní video
- Automatická volba vstupu
- Direct 3D prostřednictvím HDMI
- Vestavěný reproduktor s výkonem 2W
- Spotřeba energie méně než 0,5W ve stand-by režimu
- Možnost uzamčení ovládacího panelu brání nechtěné změně nastavení
- Hmotnost 2.3kg pro snadné přenášení

Specifications	
Display Type	DLP® BrilliantColor™ Technology
Brightness	3000 ANSI Lumens
Native Resolution	WXGA (1280 x 800)
Maximum Resolution	UXGA (1600 x 1200)@60Hz
Contrast Ratio	15000:1
Uniformity	95%
Lamp Life and Type	5,000/6,000/10,000 Hours (Std./Eco/Dyn.Eco Mode)
Throw Ratio	1.54-1.76:1
Image Size (Diagonal)	27"- 300"
Projection Distance	1 -10m (3.28ft - 32.8ft)
Projection Lens	F = 2.52 - 2.73, f = 21.8 - 24mm
Zoom Ratio	1.1x
Aspect Ratio	16:10 Native
Offset	128% ± 10%
Keystone Correction	Vertical ± 40° (±40 Step)
Horizontal Frequency	2D: 15,30 - 91.4kHz/3D: 101.6kHz
Vertical Scan Rate	24 - 30Hz, 47 - 120Hz
Speakers	2W (Mono)
3D Ready	Yes, Direct 3D via HDMI
Lens Shift Range	N/A
Video Compatibility	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
I/O Connection Ports	VGA-In ,HDMI, S-Video, Composite Video, Audio-In (RCA), VGA-Out, Audio-In (Mini-Jack), RS-232, Mini-USB (Service)
Projection Method	Table Top, Ceiling Mount (Front or Rear)
Security Solutions	Kensington® Security Slot, Keypad Lock
Dimensions (W x D x H)	274.6x 212 x 100mm
Weight	2.3kg
Noise Level	35dB/32dB (Normal/Eco Mode)
Power Supply	AC 100-240V, 50/ 60Hz
Power Consumption	200W (Eco Mode), 240W (Normal Mode), <0.5W (Standby Mode)
Warranty	2-Year Warranty, 1-Year or 1,000h Lamp Warranty
Standard Accessories	AC Power Cord, VGA Cable, Remote Control w/Batteries, Documentation Kit
Optional Accessories	Replacement Lamp, Remote w/ Laser Pointer
UPC	814964 339010

#### Fotky:

