



D963

Multimediální projektor

Dokonalý přechod na 1080p rozlišení pro práci i zábavu

S 4500 ANSI Lm a kontrastem 3000:1 se projektor Vivitek D963 dokáže přizpůsobit každým světelným podmínkám doma nebo v kanceláři. Díky použití nejnovějších technologií pro zpracování videa navíc nabízí tento multifunkční projektor působivou reprodukci barev a úžasný výkon. D963 je vybaven možností síťového připojení a díky své všestrannosti je dobrou volbou pro dnešní náročné požadavky na prezentaci.

Vlastnosti:

Světelný výkon 4500 ANSI Lm a kontrastní poměr 3000:1

DLP[®] and BrilliantColor[™] technologie od Texas Instruments

Široké možnosti připojení: dva HDMI v 1.3, VGA-In, S-Video, Kompozitní video, komponentní vstup

Připojení k síti pro integraci a správu systému RJ45

Kryt lampy na vrchní straně projektoru pro snadný přístup

Možnost uzamčení ovládacího panelu brání nechtěné změně nastavení

Specifications	
Brightness	4500 Lumens (Typical)
Native Resolution	1080p (1920 x 1080)
Contrast Ratio	3000:1 (Full On/Off)
Lamp Life and Type	≈2500/2000 Hours (Standard/Boost Mode), 300W
Lamp Part #	TBD
Display Type	Single 0.65" DLP [®] Technology by Texas Instruments
Throw Ratio	1.6 to 1.92:1 (Distance/Width)
Image Size (Diagonal)	23.5" to 282.3" (0.6 to 7.2 m)
Projection Distance	3.3' to 32.8' (1.0 to 10.0 m)
Projection Lens	F=2.5, f=23.5-28.2mm
Zoom Ratio	1.2:1 Manual Zoom/Focus
Aspect Ratio	16:9 Native, 4:3 Compatible
Offset	130%
Keystone Correction	±15° Vertical
Color Spectrum	16.7 Million
Horizontal Scan Rate	15, 30 to 90 KHz
Vertical Scan Rate	43 to 85 Hz
Speaker	5W Mono
Remote Control	Fully Featured IR Remote with Laser Pointer and Mouse
Projection Method	Table Top or Ceiling Mount (Front or Rear)
Uniformity	85%
Computer Compatibility	1080p, WUXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized; VESA Standards; PC and Macintosh Compatible
Video Compatibility	SDTV (576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM
I/O Connection Ports	HDMI v1.3 (x2), VGA-In, VGA-Out, Composite Video, Component Video, S-Video, RCA Audio-In, Mini-Jack Audio-In, Mini-Jack Audio-Out, RS-232c, RJ45, 12v Trigger, USB (Service)
Security	Kensington [®] Lock Port, Security Bar
Weight	7.5 lbs (3.4kg)
Dimensions (W x H x D)	13.1" x 4.4" x 10" (333 x 113 x 255 mm)
Noise Level	30dB/35dB (Standard/Boost Mode)
Power	Supply: AC 100-240V, 50/60Hz Consumption: 290W (Standard Mode), 350W (Boost Mode), <1W (Standby Mode)
Operating Temperature	41 to 104°F (5 to 40°C)
Standard Accessories	AC Power Cord, VGA Cable, Carrying Case, Remote Control, Batteries for Remote, Lens Cap, User's Manual (CD), Warranty Card
Optional Accessories	Replacement Lamp, Remote, Carrying Case
UPC	8 14964 33633 0

