



H1086-3D

3D digitální projektor



Domácí zábava, která vás pohltí. Vše v jednom: širokoúhlý obraz ve 3D, rozlišení 1080p a možnost konverze z 2D na 3D.

Opravdu unikátní zážitky při domácí projekci. Vivitek H1086-3D je vysoce výkonný digitální projektor s nativním rozlišením 1080p, navržený pro dokonalou kvalitu obrazu. K tomu všemu nabízí zobrazení 3D obsahu a také transformaci 2D do 3D. Vivitek H1086 povznáší domácí zábavu na novou úroveň.

Vlastnosti:

Rozlišení Full HD 1080p (1920x1080)

Světelný výkon 2000 ANSI Lm a kontrastní poměr 5000:1

Konverze 2D na 3D. Užijte si 3D zobrazení v HD rozlišení a v širokoúhlém formátu 2,35:1

DLP® and BrilliantColor™ technologie od Texas Instruments

Široké možnosti připojení: dva HDMI v 1.3, VGA-In, S-Video, Kompozitní video

Dynamická černá poskytuje větší kontrast a hloubku zobrazení

Reproduktor o výkonu 5W

Systém RS-232c umožňující ovládání projektoru a 12V trigger pro současně spuštění projektoru a plátna

Specifications	
Brightness	2000 Lumens (Typical)
Native Resolution	1080p (1920 x 1080)
Max. Resolution	WUXGA (1920x1200)
Contrast Ratio	5000:1 (Full On/Off)
Lamp Life and Type	≈3000/2000 Hours (Standard/Boost Mode), 230W UHP
Lamp Part #	5811116206-S
Display Type	Single 0.65" DarkChip2™ DLP® Technology by Texas Instruments
Throw Ratio	1.6 to 1.92:1 (Distance/Width)
Image Size (Diagonal)	25" to 300" (0.6 to 7.6 m)
Projection Distance	3.3' to 32.8' (1.0 to 10.0 m)
Projection Lens	F=2.55-2.72, f=21.3-24.5mm
Zoom Ratio	1.2:1 Manual Zoom/Focus
Aspect Ratio	16:9 Native, 4:3, 16:10 & 2.35:1 Compatible
Offset	130%
Keystone Correction	±30° Vertical, Auto Keystone
Color Spectrum	1.07 Billion
Horizontal Scan Rate	15, 30 to 90 KHz
Vertical Scan Rate	43 to 85 Hz
Speaker	5W Mono
Projection Method	Table Top or Ceiling Mount (Front or Rear)
Uniformity	85%
Computer Compatibility	1080p, UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized; VESA Standards; PC and Macintosh Compatible
Video Compatibility	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, L)
I/O Connection Ports	HDMI v1.3 (x2), VGA-In, Component Video, Composite Video, S-Video, RCA Audio-In, Mini-Jack Audio-In, Mini-Jack Audio-Out, USB (Service), RS-232c, 12V Trigger
Security	Kensington® Lock Port, Security Bar
Weight	7.8 lbs (3.5 kg)
Dimensions (W x H x D)	13.2" x 4" x 10" (335 x 102 x 256 mm)
Noise Level	26dB/30dB (Standard/Boost Mode)
Power	Supply: AC Input 100 - 240V Consumption: 240W (Standard Mode), 290W (Boost Mode), < 1W (Standby Mode)
Standard Accessories	AC Power Cord, Component Cable, Remote Control, Batteries for Remote, Lens Cap, Warranty Card
Optional Accessories	Replacement Lamp, Remote
UPC	8 14964 33568 5

