



D912HD

Multimediální projektor

Full HD multimediální projektor pro kanceláře

Full HD projektor D912HD Vivitek zaručí vysoký světelný výkon 3 500 ANSI Lm a kontrastní poměr 5 000:1, což jsou vynikající hodnoty pro multimediální projektor vhodný pro kancelářské použití. Vivitek D912HD zobrazí působivou reprodukci barev a úžasný výkon díky DLP® and BrilliantColor™ technologii. Stylový projektor s vestavěným reproduktorem a širokými možnostmi připojení. D912HD je ideální volbou pro dnešní prezentace ve vysokém rozlišení.

Vlastnosti:

- Světelný výkon 3 000 ANSI Lm s kontrastním poměrem 5 000:1
- DLP® a BrilliantColor™ technologie od Texas Instruments
- Možnosti připojení: HDMI, DisplayPort, VGA-in (2x), VGA-Out, composite video, komponent video, S-video
- Připojení k síti pro integraci a správu systému RJ45
- Přímé 3D zobrazení přes HDMI
- Kryt lampy na vrchní straně projektoru pro snadnou výměnu
- Možnost uzamčení ovládacího panelu brání nechtěné změně nastavení

Specifications	
Brightness	3500 ANSI Lumens
Native Resolution	1080p (1920 x 1080)
Max. Resolution	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
Contrast Ratio	5000:1
Lamp Life and Type	3,000/4,000 Hours (Normal/Eco Mode), 280W/245W
Display Type	Single 0.65" DLP® Technology by Texas Instruments
Throw Ratio	1.58 to 1.92:1 (Distance/Width)
Image Size (Diagonal)	23.5" to 300"
Projection Distance	1.0 to 10.0 m
Projection Lens	F=2.51~2.77, f = 23.5~28.2mm
Zoom Ratio	1.2x
Aspect Ratio	16:9 Native, 4:3, 16:10 Compatible
Offset (full image height)	115%
Keystone Correction	±40° Vertical
Speaker	10 Watt
Remote Control	Fully Featured IR Remote with Laser Pointer
Projection Method	Table Top or Ceiling Mount (Front or Rear)
Video Compatibility	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
I/O Connection Ports	VGA-In (2x), HDMI v.1.4, DisplayPort, S-Video, Composite, Audio-In (RCA), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RJ-45, 12V-Trigger, RS-232, Mini-USB (service)
Security	Kensington® Lock Port, Security Bar
Weight	3.15Kg
Dimensions (W x D x H)	285 x 261 x 122 mm
Noise Level	39dB/37dB (Normal/Eco Mode)
Power	Supply: AC 100-240V, 50/60Hz Consumption: 350W/290W (Normal./Eco Mode) <0.5W (Standby Mode)
Warranty	3-Year Warranty, 1-Year or 1,000h Lamp Warranty
Standard Accessories	AC Power Cord, VGA Cable, Carrying Case, Remote Control, Batteries for Remote, Lens Cap, User's Manual (CD), Warranty Card
Optional Accessories	Replacement Lamp, Remote, Carrying Case
UPC	

