



## D555

### Dataprojektor

#### Ultramobilní digitální projektor pro brilantní prezentace

Digitální projektor Vivitek D555 je připraven na současné i budoucí multimediální prezentace s možností připojení prostřednictvím HDMI v.1.4. Tento projektor s vysokým světelným výkonem 3 000 ANSI Lm, a kontrastním poměrem 15 000:1 poskytuje jasný a ostrý obraz. Direct 3D prostřednictvím HDMI. Nová, vysoce výkonná lampka s životností až 10 000 hodin dělá z D555 ekonomický projektor.

#### Vlastnosti:

- Nativní rozlišení XGA a vysokým jasem 3,000 ANSI Lm
- Kontrastní poměr 15,000:1 pro úžasnou kvalitu obrazu
- DLP® BrilliantColor™ technologie pro jasné a zářivé barvy
- Životnost lampy až 10,000 hodin
- Možnosti připojení: HDMI v1.4, VGA-In, S-Video, kompozitní video a RS-232
- Přátelský k přírodnímu prostředí - spotřeba nižší než 0,5W v režimu stand-by
- Automatická volba vstupu
- 3D ready s DLP Link a Direct 3D
- Kryt lampy na vrchní straně projektoru pro snadnou výměnu
- Možnost uzamčení ovládacího panelu brání nechtěné změně nastavení
- Rychlé zapnutí a vypnutí
- Hmotnost 2.3kg pro snadné přenášení

Specifications	
Display Type	DLP® BrilliantColor™ Technology
Brightness	3000 ANSI Lumens
Native Resolution	XGA (1024 x 768)
Maximum Resolution	UXGA (1600 x 1200)@60Hz
Contrast Ratio	15000:1
Uniformity	95%
Lamp Life and Type	5,000/6,000/10,000 Hours (Std./Eco/Dyn.Eco Mode)
Throw Ratio	1.92-2.14:1
Image Size (Diagonal)	23"- 256"
Projection Distance	1 -10m (3.28ft - 32.8ft)
Projection Lens	F = 2.52 - 2.73, f = 21.8 - 24mm
Zoom Ratio	1.1x
Aspect Ratio	4:3 Native
Offset	128% ± 10%
Keystone Correction	Vertical ± 40% (±40 Step)
Horizontal Frequency	2D: 15,30 - 91.4kHz/3D: 101.6kHz
Vertical Scan Rate	24 - 30Hz, 47 - 120Hz
Speakers	2W (Mono)
3D Ready	Yes (via DLP Link) and Direct 3D
Lens Shift Range	N/A
Video Compatibility	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
I/O Connection Ports	VGA-In ,HDMI, S-Video, Composite Video, Audio-In (RCA), VGA-Out, Audio-In (Mini-Jack), RS-232, Mini-USB (Service)
Projection Method	Table Top, Ceiling Mount (Front or Rear)
Security Solutions	Kensington® Security Slot, Keypad Lock
Dimensions (W x D x W)	274.6x 212 x 100mm
Weight	2.3kg
Noise Level	35dB/32dB (Normal/Eco Mode)
Power Supply	AC 100-240V, 50/ 60Hz
Power Consumption	200W (Eco Mode), 240W (Normal Mode), <0.5W (Standby Mode)
Warranty	2-Year Warranty, 1-Year or 1,000h Lamp Warranty
Standard Accessories	AC Power Cord, VGA Cable, Remote Control w/Batteries, Documentation Kit
Optional Accessories	Replacement Lamp, Remote w/ Laser Pointer
UPC	814964 339003

#### Fotky:

