



## D512 – 3D

3D digitální projektor

### Uchvacující 3D projekce na nové úrovni

Digitální projektor Vivitek D512- 3D zobrazí 3D obsah z jakéhokoliv zdroje a umí konvertovat 2D do 3D bez externího zařízení. Světelný výkon 2600 ANSI Lm a kontrastní poměr 3000:1 umožňuje ostré a živé zobrazení. S DLP® and Brilliant Color™ technologií a širokými možnostmi připojení včetně rozhraní HDMI v1.3 je Vivitek D512-3D připraven k zobrazení nejnovějšího video obsahu.

#### Vlastnosti:

Rozlišení SVGA, kompatibilní zobrazení až UXGA (1600 x 1200)

Konverze z 2D na 3D pomocí HDMI

Pro 3D zobrazení stačí připojit ke standardnímu nebo 3D Blu-Ray přehrávači

Sledování 3D vysílání přes kabel nebo satelit

Lampa s prodlouženou životností až 4000 hodin (v eco modu)

Zobrazení skrytých titulků

DLP® and Brilliant Color™ technologie od Texas Instruments

Možnost uzamčení ovládacího panelu brání nechtěné změně nastavení

Rychlý start a vypnutí

Rozšířené nastavení barev a zobrazení

Specifications	
Brightness	2600 Lumens
Native Resolution	SVGA (800 x 600)
Max. Resolution	UXGA (1600 x 1200)
Contrast Ratio	3000:1 (Full On/Off)
Lamp Life and Type	≈3000/4000 Hours (Standard/Economy Mode), 180W
Lamp Part #	5811116320-SU
Display Type	Single 0.55" DLP® Technology by Texas Instruments
Throw Ratio	1.92 to 2.14:1 (Distance/Width)
Image Size (Diagonal)	40" to 300" (1.0 to 7.6m)
Projection Distance	3.3' to 32.8' (1.0 to 10.0 m)
Projection Lens	F = 2.52-2.73, f = 24.34-25.95 mm
Zoom Ratio	1.1:1 Manual Zoom/Focus
Aspect Ratio	4:3 Native, 16:9 Compatible
Offset	128%
Keystone Correction	±30° Vertical
Color Spectrum	1.07 Billion
Horizontal Scan Rate	15, 30 to 90 KHz
Vertical Scan Rate	43 to 85, 120 Hz
Speaker	2 Watt Mono
Remote Control	Card-Type IR Remote
Projection Method	Table Top or Ceiling Mount (Front or Rear)
Uniformity	85%
Computer Compatibility	UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized; VESA Standards; PC and Macintosh Compatible
3D Video Compatibility	SDTV(480i), EDTV (480p), HDTV (720p), 2.35:1
2D Video Compatibility	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC/NTSC 4:43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM
I/O Connection Ports	HDMI v1.3, VGA-In, Composite Video, S-Video, Mini-Jack Audio-In, RCA Stereo-In, RS-232c
Security	Kensington® Lock Port
Weight	4.2 lbs (1.9 kg)
Dimensions (W x H x D)	10.3" x 3.0" x 7.5" (261 x 78 x 190mm)
Noise Level	31dB/28dB (Standard/Economy Mode)
Power	Supply: AC 100-240V, 50/60Hz Consumption: 205W (Economy Mode), 230W (Standard Mode), <1W (Standby Mode)
Operating Temperature	41 to 104°F (5 to 40°C)
Standard Accessories	AC Power Cord, VGA Cable, Remote Control, Batteries for Remote, Carrying Case, User's Manual (CD), Lens Cap, Warranty Card
Optional Accessories	Replacement Lamp, Remote, Carrying Case
UPC	8 14964 33565 4

