



D8300

Instalační projektor

Profesionální řešení pro náročné prezentace ve Full HD rozlišení

Navržen pro profesionální řešení instalací ve velkém prostoru. Vivitek D8300 nabízí vysoký výkon pro aplikace ve Full HD rozlišení díky použitému 0,95" DMD chipu. Je schopen zajistit dlouhodobý provoz a poskytnout kvalitní obraz ve vysokém rozlišení ve velkých prostorách kde je zapotřebí vysokého výkonu. D8300 poskytuje bezkonkurenční výkon a funkčnost.

Vlastnosti:

Rozlišení Full HD 1920 x 1080

Světelný výkon 6500 ANSI Lm,
kontrastní poměr 3000:1

Široké možnosti připojení včetně DVI-D s HDCP

DLP® and BrilliantColor™ technologie od Texas Instruments

Výměnné objektivy

RJ45 připojení pro začlenění a správu v sítích LAN

Horizontální i vertikální posun objektivu Lens Shift

12V trigger výstup pro synchronní ovládání externích zařízení

Specifications	
Brightness	6500 ANSI Lumens
Native Resolution	Full-HD (1920x1080)
Max. Resolution	WUXGA (1920x1200)
Contrast Ratio	3000:1
Lamp Life and Type	1500h (Standard Mode), 400W
Lamp Part #	TBD
Display Type	Single 0.95" DLP® Technology by Texas Instruments
Throw Ratio	1.85 to 2.40:1 (Distance/Width) with standard lens
Image Size (Diagonal)	60" to 300" (1.5m to 7.5m)
Projection Distance	2.5m to 9m
Projection Lens	F=2.5 - 2.7
Zoom Ratio	1.3:1
Aspect Ratio	16:9 Native
Keystone Correction	N/A
Color Spectrum	16.7 Million
Horizontal Scan Rate	15, 30 to 90 KHz
Vertical Scan Rate	43 to 85 Hz
Speakers	N/A
Remote Control	Full Featured IR Remote with Laser Pointer
Projection Method	Table Top or Ceiling Mount (Front or Rear)
Lens Shift Range	Vertical: +/-120% - Horizontal: +/-30%
Uniformity	85%
Computer Compatibility	WUXGA, UXGA SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized; VESA Standards; PC & Macintosh Compatible
Video Compatibility	SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080p), NTSC 4.43, PAL (B, G, H, I, M, N/60), SECAM
I/O Connection Ports	Component YPbPr BNC x3 - RCA x3, HDMI x2, VGA-In, Composite Video, S-Video), RS-232c, 12V Trigger x2
Weight	15.5kg
Dimensions (W x H x D)	IBD
Noise Level	45dB (Standard Mode)
Power	Supply: AC 100-240V Consumption: 510W (Standard Mode), <1W (Standby Mode)
Warranty	3-Year Warranty, 1-Year or 1,000h Lamp Warranty
Standard Accessories	AC Power Cord, Component Cable, Remote Control, Batteries for Remote, User's Manual (CD), Warranty Card
Optional Accessories	Lenses: Short 1.56-1.86:1, Standard 1.85-2.40:1, Long 2.40-4.00:1
UPC	TBD

