



D910HD

Multimediální projektor

Přenosný projektor s rozlišením 1080p

Vivitek D910HD s rozlišením 1080p s možností využití z domova do kanceláře se světelným výkonem 3000 ANSI Lm a kontrastním poměrem 5000:1. Vivitek D910HD zobrazí impozantní reprodukci barev s úžasným výkonem díky podpoře DLP[®] a BrilliantColor[™] technologii. Stylový projektor s vestavěným reproduktorem a výběrem možností připojení. Vivitek D910HD je vhodný projektor pro současné prezentace s vysokým rozlišením.

Vlastnosti:

- Světelný výkon 3000 ANSI Lm s kontrastním poměrem 5000:1
- DLP[®] a BrilliantColor[™] technologie od Texas Instruments
- Možnosti připojení: HDMI, DisplayPort, VGA-in (2x), VGA-Out, composite video, komponent video, S-video
- Připojení k síti pro integraci a správu systému RJ45
- Přímé 3D zobrazení přes HDMI
- Kryt lampy na vrchní straně projektoru pro snadnou výměnu
- Možnost uzamčení ovládacího panelu brání nechtěné změně nastavení

Specifications	
Brightness	3000 ANSI Lumens
Native Resolution	1080p (1920 x 1080)
Max. Resolution	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
Contrast Ratio	5000:1
Lamp Life and Type	3,500/5,000 Hours (Normal/Eco Mode), 240W/190W
Display Type	Single 0.65" DLP [®] Technology by Texas Instruments
Throw Ratio	1.58 to 1.92:1 (Distance/Width)
Image Size (Diagonal)	23.5" to 300"
Projection Distance	1.0 to 10.0 m
Projection Lens	F=2.51~2.77, f = 23.5~28.2mm
Zoom Ratio	1.2x
Aspect Ratio	16:9 Native, 4:3, 16:10 Compatible
Offset (full image height)	115%
Keystone Correction	±40° Vertical
Speaker	10 Watt
Remote Control	Fully Featured IR Remote with Laser Pointer
Projection Method	Table Top or Ceiling Mount (Front or Rear)
Video Compatibility	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, L)
I/O Connection Ports	VGA-In (2x), HDMI v.1.4, DisplayPort, S-Video, Composite, Audio-In (RCA), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RJ-45, 12V-Trigger, RS-232, Mini-USB (service)
Security	Kensington [®] Lock Port, Security Bar
Weight	3.15Kg
Dimensions (W x D x H)	285 x 261 x 122 mm
Noise Level	35dB/32dB (Normal/Eco Mode)
Power	Supply: AC 100-240V, 50/60Hz Consumption: 290W/240W (Normal/Eco Mode) <0.5W (Standby Mode)
Warranty	3-Year Warranty, 1-Year or 1,000h Lamp Warranty
Standard Accessories	AC Power Cord, VGA Cable, Carrying Case, Remote Control, Batteries for Remote, Lens Cap, User's Manual (CD), Warranty Card
Optional Accessories	Replacement Lamp, Remote, Carrying Case
UPC	

