



D755WT

školní projektor

Ultrakrátký projektor s širokoúhlovou projekcí a širokými možnostmi připojení

Vivitek D755WT nový kompaktní ultrakrátký projektor, umožňující perfektní prezentaci bez oslnění prezentujícího nebo stínu na projekční ploše. Světelný výkon 3000 ANSI Lm a kontrastní poměr 5000:1 pro perfektní zobrazení. Stylový projektor D755WT s DLP-3D Ready, výkonným 10W x 2 vestavěným reproduktorem a výběrem možností připojení, včetně HDMI v 1.3 pro perfektní digitální přenos obrazu a RJ-45 pro síťové připojení. Vivitek D755WT je školní projektor pro perfektní prezentace.

Vlastnosti:

- Světelný výkon 3000 ANSI Lm a kontrastní poměr 5000:1
- Obraz 80" - 100" z ultrakrátké vzdálenosti
 - Pomáhá předcházet oslnění prezentujícího nebo stínu na projekční ploše
- DLP® and BrilliantColor™ technologie od Texas Instruments
- Lampa s vysokou životností až 8000 hodin (v economy modu)
- RJ45 síťové připojení pro integraci a správu systému
- VGA výstup pro zobrazení na druhém monitoru
- Výkonný 10W (x2) reproduktor
- Snadný přístup ke krytu lampy na vrchní straně přístroje
- Uzavřený optický systém zabraňuje vniknutí prachu
- Možnost uzamčení ovládacího panelu - brání nechtěné změně nastavení

Specifications	
Display Type	DLP
Brightness	3000 ANSI Lumens
Native Resolution	WXGA (1280 x 800)
Maximum Resolution	UXGA (1600 x 1200)
Contrast Ratio	5000 :1
Lamp Life and Type	5,000/8,000 Hours (Std./ Eco Mode) 230W
Image Size (Diagonal)	80"- 100"
Projection Lens	Manual Focus
Zoom Ratio	Fixed Lens
Aspect Ratio	16:10 Native
Throw Ratio	0.35:1
Offset	342mm-368.3mm (± 50 mm)
Keystone Correction	Vertical ± 15° (±30 Step)
Horizontal Frequency	15, 30-91.4KHz
Vertical Scan Rate	43 - 87Hz
3D Ready	Yes (via DLP Link)
Speakers	10W x2
Lens Shift Range	N/A
Video Compatibility	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
I/O Connection Ports	HDMI v1.3, VGA-In (x2), S-Video, Composite, Audio-In, RCA, Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RJ45, 3D-Sync Out, RS-232C, USB (Service)
Projection Method	Table Top, Ceiling Mount (Front or Rear)
Security Solutions	Kensington® Security Slot, Security Bar, Keypad Lock
Dimensions (W x D x H)	288x 374 x 127mm
Weight	5Kg
Noise Level	29dB/33dB (Eco / Normal Mode)
Power Supply	AC 100-240V, 50/ 60Hz
Power Consumption	260W (Eco Mode), 290W (Normal Mode), <0.5W (Standby Mode)
Warranty	3 Years, 1 Year (or 1,000h) on the Lamp
Education Warranty	5-Year Warranty, 3-Year (or 2,000 hours)
Standard Accessories	AC Power Cord, VGA Cable, Remote Control, Documentation Kit
Optional Accessories	Replacement Lamp, Remote
UPC	TBC

Fotky:

